



КОДА

Профессиональные ЛКМ
для древесины

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОДА

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



Наружная защита
от влаги, солнца,
перепадов температур



Внутренняя эстетика
и уют на долгие годы



НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
ДРЕВЕСИНЫ



ЭКОЛОГИЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ПОКРЫТИЯ

О бренде КОДА

КОДА® — российский бренд профессиональных лакокрасочных материалов для древесины, созданный на основе более чем 25-летнего опыта. Продукция бренда будет привычной и интуитивно понятной как профессионалам, так и начинающим любителям.



ЗАЩИТА

Надежная защита древесины от влаги, плесени и насекомых. Адаптировано к российскому климату.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Безопасные формулы на водной основе. Низкое содержание ЛОС.



КРАСОТА ДЕРЕВА

Подчеркивает естественную текстуру древесины, сохраняя её уникальный характер.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Разработано для профессионалов, протестировано в реальных условиях, проверено климатическими испытаниями.

КОДА — ЭТО
ЗАЩИТА И КРАСОТА
В КАЖДОМ СЛОЕ



РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Контроль качества на каждом этапе

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технологичные материалы и рецептуры

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

Пройдены климатические испытания по ГОСТ 9.401-2018

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Решения для большинства деревянных поверхностей

Зачем и от чего мы защищаем древесину

Древесина – благородный, экологичный и по-настоящему «живой» материал. Она «дышит», обменивается влагой с окружающей средой, реагирует на температурные колебания, а потому нуждается в соответствующей защите. Наши лакокрасочные материалы созданы для того, чтобы сохранить красоту дерева и продлить срок службы покрытия на долгие годы.

ТРИ ГЛАВНЫЕ УГРОЗЫ



УЛЬТРАФИОЛЕТ

Солнечные лучи разрушают лигнин – вещество, отвечающее за прочность древесины. Поверхность сереет, рассыхается и осыпается.

Мы используем профессиональные пигменты, обладающие увеличенной стойкостью к УФ-лучам.



ДОЖДЬ И ВЛАГА

Вода – один из основных катализаторов появления грибка, синевы и плесени.

Наши составы создают надежную защиту и препятствуют попаданию воды в древесину.



ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА

Пыль, грязь и мелкие частицы в воздухе создают абразивный эффект, постепенно разрушая лакокрасочный слой.

Материалы обладают достаточной прочностью, противостоящей грязи, пыли и истиранию.

ЗАЩИТА – ЭТО ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ ДРЕВЕСИНЫ

ЛКМ КОДА понимает особенности древесины, поэтому работает вместе с ней.



ПРАЙМЕР 02 и 07

ЛЕССИРУЮЩИЕ ГРУНТЫ

Срок службы от 5 лет по ГОСТ 9.401-2018

Выравнивает впитывающие способности древесины и улучшает адгезионные свойства с финишными покрытиями. Создает цветную подложку. Рекомендуется колеровка по палитре МТ.



УЛУЧШЕННАЯ АДГЕЗИЯ

Обеспечивает усиленное сцепление с финишными материалами



УМЕНЬШАЕТ РИСК ПОЖЕЛТЕНИЙ

Изготовлен из чистых акрилатов, менее склонных к пожелтению со временем



ЗАЩИТА ОТ БИОПОРАЖЕНИЙ

Профилактика появления плесени, грибка, синевы и других поражений


КОДА
ПРАЙМЕР 07

ГРУНТ-АНТИСЕПТИК
ДЛЯ ДЕРЕВА
на водной основе


КОДА
ПРАЙМЕР 02

ГРУНТ ДЛЯ ДЕРЕВА
на водной основе


ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



ФАСАДЫ



СТЕНЫ И ПОТОЛКИ



ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



БЕСЕДКИ

ПОДРОБНЕЕ



02



07

РАСХОД НА 1 СЛОЙ



100-125 Г/М²



1 ЛИТР НА 10-12 М²

КОЛ-ВО СЛОЁВ



1 СЛОЙ



1 СЛОЙ



ВАРНИШ

ФАСАДНЫЙ ЛАК

Срок службы от 5 лет по ГОСТ 9.401-2018

Финишный лак с инновационной системой растекаемости, позволяющей комфортно наносить продукт как распылением, так и кистью. Усиленная стойкость от климатических воздействий, превосходные эксплуатационные характеристики и ускоренное время высыхания.



НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Улучшенная защита от климатических воздействий



ПОДЧЕРКИВАЕТ ТЕКСТУРУ

Сохраняет естественную красоту древесины



СТОЙКИЙ К ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ

Не шелушится, не трескается и не отслаивается



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ


Без запаха, безопасен для людей и животных



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



ФАСАДЫ



СТЕНЫ И ПОТОЛКИ



ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ



САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

ПОДРОБНЕЕ



РАСХОД НА 1 СЛОЙ



125-150 Г/М²



1 ЛИТР НА 13-16 М²

КОЛ-ВО СЛОЁВ



2 СЛОЯ



3 СЛОЯ



БАРЬЕР-Д

ИЗОЛИРУЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДУБА

Профессиональный изолирующий грунт на водной основе, разработанный специально для работы с изделиями из дуба. Продукт создает плотный барьер, значительно снижающий риск выхода танинов на поверхность и обеспечивающий безупречное качество финишного покрытия.



СОХРАНЕНИЕ ЦВЕТА

Минимально влияет на оттенок подложки



ПРОСТОТА В РАБОТЕ

Однокомпонентный, готов к использованию



ЗАЩИТА ОТ ТАНИНОВ


Содержит противотанинную добавку, снижающую риск появления пятен



ВЫСОКИЙ СУХОЙ ОСТАТОК

Создает плотный слой в качестве дополнительной защиты от танинов


ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА



ПОДОКОННИКИ



ДВЕРИ



МЕБЕЛЬ И ДЕКОР

ПОДРОБНЕЕ



РАСХОД НА 1 СЛОЙ



100-125 Г/М²



1 ЛИТР НА 10-12 М²

КОЛ-ВО СЛОЁВ



1 СЛОЙ



1 СЛОЙ



ВАРНИШ ТС

УСИЛЕННЫЙ ЛАК ДЛЯ ОКОН

Срок службы от 5 лет по ГОСТ 9.401-2018

Высокопрочный профессиональный лак с усиленной защитой от истирания. Надежно защищает деревянные окна, рамы и подоконники от влаги и царапин. Подчеркивает текстуру древесины и сохраняет цвет надолго.



УВЕЛИЧЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ

Дополнительная стойкость к царапинам и износу



АБСОЛЮТНО ПРОЗРАЧНЫЙ

Обеспечивает внешний вид покрытия премиального уровня



ТИКСОТРОПНОСТЬ НА ВЕРТИКАЛИ

Продукт можно наносить вертикально




ПРОСТАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ПОКРЫТИЯ

Легко обновляется «новым по-старому»




ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ




ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА



ПОДОКОННИКИ



ОТКОСЫ



ДВЕРИ

ПОДРОБНЕЕ



РАСХОД НА 1 СЛОЙ



125-150 Г/М²



1 ЛИТР НА 6-7 М²

КОЛ-ВО СЛОЁВ



2 СЛОЯ



3 СЛОЯ



ВАКС

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ВОСК

Профессиональный воск для защиты и декоративной отделки древесины внутри помещений. Создаёт деликатное шелковисто-матовое покрытие, подчеркивает текстуру и сохраняет естественный вид дерева. Используется для обработки стен, потолков, фасадов мебели и декоративных элементов из древесины.



ЭФФЕКТ ВОСКА

Бархатистое, приятное на ощупь покрытие



РАСТЕКАЕТСЯ «В ЗЕРКАЛО»

Равномерное распределение без следов инструмента



ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

Защищает от влаги, грязи и пыли




БЕЗУПРЕЧНАЯ ЭСТЕТИКА

Премиальный вид декоративной отделки

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



СТЕНЫ И ПОТОЛКИ



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



ФАСАДЫ МЕБЕЛИ



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПОДРОБНЕЕ



РАСХОД НА 1 СЛОЙ



125-150 Г/М²



1 ЛИТР НА 6-7 М²

КОЛ-ВО СЛОЁВ



2 СЛОЯ



3 СЛОЯ



МИЛОРИ

ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА 3 В 1

Профессиональная защитная лазурь для дерева, которая объединяет свойства антисептика, грунтовки и финишного покрытия в одном продукте. Лазурь для дерева глубоко проникает в древесину, подчёркивает её естественную красоту и формирует эластичное влагостойкое покрытие.



ТЕХНОЛОГИЯ 3 В 1

Один продукт для защиты, грунтования и финишной отделки



ТИКСОТРОПНОСТЬ НА ВЕРТИКАЛИ

Продукт можно наносить вертикально



СТОЙКИЙ К ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ

Не шелушится,
не трескается
и не отслаивается



БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ

Подходит
для больших
объемов производства



ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



ФАСАДЫ



САДОВАЯ МЕБЕЛЬ



ЗАБОРЫ И ОГРАЖДЕНИЯ



БЕСЕДКИ

ПОДРОБНЕЕ



РАСХОД НА 1 СЛОЙ



125-150 Г/М²



1 ЛИТР НА 6-7 М²

КОЛ-ВО СЛОЁВ



2 СЛОЯ



3 СЛОЯ



СИЛЕР

ГРУНТ ДЛЯ ТОРЦОВ

Профессиональный грунт для защиты торцов древесины, существенно уменьшающий риск растрескивания пласти массива изделия. Создает надежную и паропроницаемую защиту от влаги. Может использоваться в качестве транспортировочного состава.



НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ТОРЦОВ

Формирует влагостойкое покрытие, сохраняя паропроницаемость



КОЛЕРОВКА В ВЫБРАННЫЙ ЦВЕТ

Для создания уникального дизайна



СНИЖЕНИЕ РИСКА РАСТРЕСКИВАНИЯ

Уменьшает впитывание влаги через капилляры



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И УДОБСТВО

Водная основа, нанесение кистью или распылением, без разбавления.


ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



ТОРЦЫ БРУСА



ТОРЦЫ БРЕВНА



ТОРЦЫ ФАНЕРЫ



ТОРЦЫ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

ПОДРОБНЕЕ



РАСХОД НА 1 СЛОЙ



125-150 Г/М²



1 ЛИТР НА 12-14 М²

КОЛ-ВО СЛОЁВ



2 СЛОЯ



3 СЛОЯ



ДЕКИНГ

ПРОПИТКА С АНТИСЕПТИКОМ

Профессиональная пропитка для наружных работ с антисептиком на водной основе. Состав глубоко проникает в древесину, создавая водоотталкивающую защиту от влаги. Профилактика появления грибка, плесени и синевы.



СТОЙКОСТЬ К ИЗНОСУ

Повышает устойчивость к истиранию и нагрузкам



СВОЙСТВА АНТИСЕПТИКА

Помогает защитить древесину от гниения, плесени и грибка при эксплуатации на улице



ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

Снижает впитывание влаги и уменьшает риск гниения




ЛЕГКО ОБНОВЛЯЕТСЯ

Можно обновлять «новым по-старому»
Без полного удаления предыдущего слоя



для НАРУЖНЫХ РАБОТ



ТЕРРАСЫ



НАСТИЛЫ



ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ



САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

ПОДРОБНЕЕ



РАСХОД НА 1 СЛОЙ



80-100 Г/М²



1 ЛИТР НА 8-10 М²

КОЛ-ВО СЛОЁВ



2 СЛОЯ



2 СЛОЯ



ПРАЙМЕР 03

БЕЛЫЙ ГРУНТ

Профессиональный белый грунт для подготовки и защиты деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. Обеспечивает высокую укрывистость, отличную адгезию и долговечность. Особенно рекомендован при работе с фанерой и особо яркими цветами.



ХОРОШО ШЛИФУЕТСЯ

Для получения идеально гладкого покрытия



КОМПЛЕКС ПОЛИМЕРОВ

Выверенная комбинация полимеров и наполнителей для лучшей адгезии



ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Не требует смешивания компонентов



ВЫСОКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

Создает плотную подложку для ярких цветов

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



ФАСАДЫ И ЗАБОРЫ



СТЕНЫ И ПОТОЛКИ



ОКНА И ДВЕРИ



БЕСЕДКИ

ПОДРОБНЕЕ



РАСХОД НА 1 СЛОЙ



100-125 Г/М²



1 ЛИТР НА 10-12 М²

КОЛ-ВО СЛОЁВ



1 СЛОЙ



1 СЛОЙ



ПЕЙНТС

САМОГРУНТУЮЩАЯСЯ КРАСКА

Срок службы от 5 лет по ГОСТ 9.401-2018

Формирует прочное покрытие, защищает от УФ-излучения, влаги и перепадов температур, при этом сохраняет натуральную фактуру древесины. Создана для непрозрачной системы окрашивания в профессиональных и промышленных задачах.



ТИКСОТРОПНОСТЬ НА ВЕРТИКАЛИ

Продукт можно
наносить вертикально



САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ

Не требует предварительного
грунтования



НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Улучшенная
атмосферостойкость покрытия,
повышенная защита от УФ-лучей



ВЫДЕЛЯЕТ РЕЛЬЕФ ДРЕВЕСИНЫ

Благодаря комбинации полимеров,
сохраняет ощущение натурального
рельефа древесины



ФИНИШНАЯ САМОГРУНТУЮЩАЯСЯ
ДЛЯ КРАСКА ПО ДЕРЕВУ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



ФАСАДЫ



СТЕНЫ И ПОТОЛКИ



ЗАБОРЫ И ОГРАЖДЕНИЯ



САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

ПОДРОБНЕЕ



РАСХОД НА 1 СЛОЙ



125-150 Г/М²



1 ЛИТР НА 6-7 М²

КОЛ-ВО СЛОЁВ



2 СЛОЯ



3 СЛОЯ



ПУТТИ

ЭПОКСИДНАЯ ШПАТЛЕВКА

Двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка, предназначенная для ремонта и выравнивания стальных, алюминиевых, деревянных и стеклопластиковых поверхностей. Она создает прочный слой, устойчивый к влаге и нагрузкам



ХОРОШО ШЛИФУЕТСЯ

Для получения идеально гладкого покрытия



ХОРОШАЯ АДГЕЗИЯ

Имеет улучшенную адгезию к большинству материалов



ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫЙ СОСТАВ

Не дает усадку при высыхании



СВЕРХПРОЧНАЯ СТРУКТУРА

Устойчива к влаге и физическим нагрузкам

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



ФАНЕРА ПОД ЛАМИНАЦИЮ



СУДОСТРОЕНИЕ



АВТОРЕМОНТ




САНТЕХНИКА

ПОДРОБНЕЕ






Сферы применения ЛКМ КОДА




ФАСАДЫ




СТЕНЫ И ПОТОЛКИ



ОКНА



ЗАБОРЫ




САДОВАЯ МЕБЕЛЬ




БЕСЕДКИ



ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ



ТЕРРАСЫ



ПОГОНАЖ



ФАНЕРА И OSB



ТОРЦЫ



ДВЕРИ

КОЛЕРУЕМ КРАСКУ В ЛЮБОЙ ЦВЕТ



ПО ЛЮБОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАЛИТРЕ
RAL, NCS, Pantone и другие



ПО ПАЛИТРЕ ПОПУЛЯРНЫХ ЦВЕТОВ
Тщательно отобранных нами

ВОЗМОЖЕН
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДБОР ЦВЕТА





КОДА

Профессиональные ЛКМ
для древесины

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Телефон: +7(495)127-13-98

Почта: info@koda-paint.ru

Сайт: koda-paint.ru

